

Koelkast



MKv 3910
MediLine



Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2200

Voor uw medicijnen

De Liebherr MKv 3910 medicijnkoelkast biedt 360 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +5°C (± 3K). De zelfsluitende deur en de vijf verstelbare draagroosters zijn praktisch in gebruik. Indien gewenst kunnen er max. 10 AluCool laden met vakverdeling geplaatst worden (accessoire).

Nooit meer ontdooien.
NoFrost

Waarschuwt direct bij stroomonderbreking.
Alarm bij stroomuitval, 12 uur lang

Met links- of rechtsdraaiende deur.
Wisselbare deurscharniering

Deur kan nooit ongemerkt open blijven.
Akoestisch deuralarm

Alarm op bestelling.
Alarmgrenzen instelbaar

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.
Verwisselbaar deurrubber

Sneller koelen van producten.
Dynamisch koelsysteem

Deur blijft niet ongemerkt openstaan.
Deur zelfsluitend

Hoorbare waarschuwing bij storing.
Optisch en akoestisch temperatuuralarm

Altijd geïnformeerd over calamiteiten.
Registratie alarmmeldingen

Bewaking op afstand.
Potentialvrij contact

Temperatuur eenvoudig af te lezen.
Digitaal temperatuurdisplay

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Materiaal zijwanden	Staal
Bruto inhoud totaal	361 l
Netto inhoud totaal	280 l
Energieverbruik per jaar	309 kWh
Energiekosten per jaar	€ 68,-
Geluidsniveau	48 dB(A)
Klimaatklasse	4
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee

**Afmetingen**

Hoogte	184 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte (incl. wandafstand)	61,8 cm
Diepte bij 90° geopende deur	118,4 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	163,5 cm
Interieurbreedte	44,0 cm
Interieurdiepte	43,5 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	67 kg / 73 kg
Hoogte verpakking	1897 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+5°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,6 °C
Gradient koeldeel	4,1 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch

Overige

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Aantal draagplateaus	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor SmartMonitoring	Ja
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	420 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	28 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	23 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	25 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatie	40 - 40
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	12 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

Accessoires

RS 485 converter inclusief software	9590387	€ 345,00
Alucool medicijnlade	AluCool	€ 180,00
MediCool medicijnlade	MediCool	€ 125,00
Rollenrails	9590380	€ 115,00
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 48,00